

數位式紅外線自動相機 (KG-680V)(迷彩)

主要功能

- 八百萬畫素，內建2吋彩色LCD螢幕和面板可進行設定和預覽拍攝結果。
- 日間拍攝彩色影像，夜間使用28顆紅外線LED拍攝黑白影像。可選擇錄影或拍攝相片(2選1)紅外線偵測反應速度約1秒。
- 內建32MB記憶體，另有SD卡插槽可選擇使用SD或SDHC記憶卡，相容記憶卡最大容量為16GB，可用USB傳輸。
- 使用8顆3號電池，使用鹼性電池可連續工作至少4個月。具防水功能。

照片拍攝範例

範例照片尺寸設定：五百萬畫素 (並非本相機的最高畫素設定)





詳細規格

螢幕：	內建 2 吋 TFT 液晶螢幕，可進行設定和預覽拍攝結果
感光元件：	8 百萬畫素彩色 CMOS
鏡頭：	光圈 3.1，視野範圍 40°，Auto IR-cut-removed at night
LED：	28 顆
28 顆 LED 照明距離：	15 公尺
記憶卡：	最大支援到 16GB 的 SD 卡
照片尺寸：	8 百萬畫素 = 3264 X 2448；5 百萬畫素 = 2592 X 1944； 3 百萬畫素 = 2048 X 1536
照片格式：	JPEG
影片尺寸：	720 X 480, 640 X 480, 320 X 240
影片格式：	20~30fps MPEG4, asf
被動式紅外線感應器：	3 個可選擇的靈敏度(高/正 常/低)
反應時間：	約 1 秒
可設定每日啟動和休眠時間	
可設定兩次感應拍攝間隔：	1 秒至 60 分鐘
可設定連拍照片張數：	1~3 張
可設定拍攝影片長度：	1~60 秒
電源供應：	建議使用 8 顆 3 號 AA 電池，使用 4 顆 3 號 AA 電池亦可作為緊急電源
介面：	TV out (NTSC, PAL)、USB、SD 卡插槽、6 VDC 外接電源接頭
固定方式：	扣帶、防盜鎖(後者請自行購買)
建議操作溫溼度：	-20~60°C、濕度 5%~90%
配件：	扣帶一條、USB 線、AV 端子線、說明手冊
品質認證：	FCC/CE/ROSH/WEEE
尺寸：	相機本體 90 X 53 X 138mm，外盒 16cm X 16cm X 10cm
相機重量：	235 克(不含電池)
保固：	1 年
製造地：	中國大陸